



Einführung

RYSTA Protect ist ein intelligenter IoT-Sensor mit CO₂-Ampel, der den CO₂-Gehalt am Sensor anzeigt und den Fernzugriff auf Raumklimadaten ermöglicht. RYSTA bietet Ihnen Multisensor-Hardware und ein Betriebssystem, um Ihnen Transparenz über das Raumklima in Ihrem Gebäude bieten.

Wichtigste Merkmale

- WiFi verbundenes Gerät mit 6 integrierten Sensoren
- Ampelwarnsystem für Luftqualität (CO₂)
- RYSTA OS: IoT-Betriebssystem mit eingebettetem Webserver für Webanwendungen, Datenspeicher für bis zu 100.000 Datenpunkte und intelligenter Regelmaschine
- Sicheres Datenprotokoll mit SSL/TLS1.1 gesicherter Kommunikation mit Geräteautorisierung und zusätzlicher digitaler Signatur für Datenintegrität
- Offene RYSTA-API auf hoher Ebene zur Verwendung in jeder Anwendung über HTTP oder zur einfachen Anbindung an andere Dienste
- Datenspeicherung für Sensordaten in der RYSTA Cloud
- Einrichtung einer Regelmaschine über RYSTA API zur Auslösung von E-Mail-Benachrichtigungen

Eingebaute Sensoren

- Temperatur- und Drucksensor (BMP280)
- Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor (HDC100)
- Lichtsensor (APDS-9008)
- Geräuschsensor (SPU0410HR5H)
- CO₂-Sensor (SCD40)

Andere Komponenten

- Integriertes drahtloses LAN IEEE 802.11b/g/n
- 4 Port-Anschlüsse für externe Sensoren
- 32bit Mikrocontroller (ESP8266), 4MB Flash, 42kB RAM
- Micro-USB-Stecker für die Spannungsversorgung
- Option zur Wandmontage
- Taktile Schalter (generisch)

Measurement Performance



CO₂ :

Bereich: 400...10000 ppm
Genauigkeit: ± 30 ppm
Abtaste: 0.01Hz...1Hz



Temperatur:

Bereich: -40...+45°C
Genauigkeit: $\pm 1.5^\circ\text{C}$
Abtaste: 0.01Hz...1Hz



Luftfeuchtigkeit:

Bereich: 0...100%rH
Genauigkeit: $\pm 5\%$ rH voll, $\pm 3,5\%$ rH 20%...80%
Abtaste: 0.01Hz...1Hz



Helligkeit:

Bereich: 0.5lux...10,000lux Auflösung: 10bit
Abtaste: 0.01Hz...1Hz



Druck:

Bereich: 300...1100 hPa Genauigkeit: ± 1 hPa
Abtaste: 0.01Hz...1Hz



Lautstärke:

Bereich: ± 50 dBa... ± 100 dBa Auflösung: 10bit
Abtaste: 0.01Hz...50Hz

RYSTA-Cloud

- Automatische Firmware-Updates over-the-air für Sicherheits- und Funktions-Upgrades
- SSL/TLS1.1 gesicherte HTTP-Kommunikation einschließlich eines x509 Client-Zertifikats für jedes Gerät
- Einstellbare Datenrate, die das Intervall zwischen zwei Messungen bestimmt
- Typische Datenrate: 0.1...3600 Proben/Stunde

RYSTA-Regel-Engine

- Konfigurieren Sie Regeln, um Aktionen in Abhängigkeit von den Sensorwerten auszulösen.
- Aktionen können eine vordefinierte Nachricht per E-Mail oder ein HTTP-Aufruf an andere APIs sein
- Aktionen können bei jedem Messwert ausgelöst werden.

Elektrische Eigenschaften

Property	MIN	TYP	MAX	UNIT
Supply voltage	4.8	5.0	5,25	V
Supply current	10	100	350	MA
Temperature	-20	23	45	C

Kontakt

Bei Fragen zum Datenblatt oder anderen technischen Details können Sie sich gerne an uns wenden:

Marini Entertainment GmbH
+49 341-4873660
sales@marini.tv